



Hikvision DS-2DE4A225IWG-E(O-STD) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DE4A225IWG-E(O-STD), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, 120 Db, Techo

SKU: DS-2DE4A225IWG-E

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2DE4A225IWG-E(O-STD). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 54.9 - 2.7°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 31.5 - 1.5°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 62.3 - 3.1°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Velocidad del zoom: 3.4 s

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 4 patrones, Exploración automática
Auto-seguimiento: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 54.9 - 2.7°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 31.5 - 1.5°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 62.3 - 3.1°
Ángulo de inclinación: -5 - 90°
Velocidad de inclinación: 160 °/seg
Velocidad de preselección de la inclinación: 200 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 300 °/seg
Velocidad de panorámica prefijada: 350 °/seg
Cantidad de programas preestablecidos: 300
Velocidad de obturador: 1/1 - 1/30000 s
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 24
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 25x
Zoom digital: 16x
Velocidad del zoom: 3.4 s
Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm
Enfoque: Motorizado/Manual
Apertura máxima: 1.6
Alcance normal de enfoque: 4.8 m
Distancia de detección (tele): 1600 m
Distancia de observación (tele): 635 m
Distancia de reconocimiento (tele): 320 m
Distancia de identificación (tele): 160 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 50 m

Tipo de LED: IR
Longitud de onda infraroja: 850 nm
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Smart IR: Si
Audio
Relación señal/ruido (SNR): 52 Db
Codecs de voz: G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s
Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour,WebSocket,WebSockets
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenajeHDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Entrada de micrófono: **Si**Salidas para auriculares: **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **2**Canales de salida de alarma: **2**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, HTTPS**Cifrado HTTPS: **Si**Protección de privacidad: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si**Registro de auditoría: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si**Autenticación por consulta: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **24 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **161 mm**

Diámetro: **16.9 cm**

Peso: **2.45 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Navegador compatible: **IE 10 to 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+**

Link: <https://mcashop.mx/producto/519117/hikvision-ds-2de4a225iwg-eo-std-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>