



Tripp Lite SU2200RTXLCD2U serie UPS SmartOnLine de Onda Sinusoidal de Doble Conversión 2000VA 1800W 120V - 7 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Opción de Tarjeta de Red, LCD, USB, DB9, Rack/Torre de 2U

Tripp Lite SU2200RTXLCD2U serie UPS SmartOnLine de Onda Sinusoidal de Doble Conversión 2000VA 1800W 120V - 7 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Opción de Tarjeta de Red, LCD, USB, DB9, Rack/Torre de 2U, Doble conversión (en línea), 2.2 kVA, 1800 W, 100 V, 127 V, 50/60 Hz

SKU: SU2200RTXLCD2U

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite SU2200RTXLCD2U serie UPS SmartOnLine de Onda Sinusoidal de Doble Conversión 2000VA 1800W 120V - 7 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Opción de Tarjeta de Red, LCD, USB, DB9, Rack/Torre de 2U. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA, Potencia de salida: 1800 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 12 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778, CSA, FCC

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA
Potencia de salida: 1800 W
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 127 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Máxima corriente: 16 A
Índice de aumento de energía: 570 J
Factor de poder: 0.82
Factor de cima: 3:1

Nivel de ruido: **50 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **12 min**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA, FCC**

Peso y dimensiones

Ancho: **444.5 mm**

Profundidad: 482.6 mm
Altura: 88.9 mm
Peso: 22 kg
Empaquetado de datos
Software incluido: PowerAlert
Ancho del paquete: 589.3 mm
Largo del paquete: 490.2 mm
Alto del paquete: 231.1 mm
Peso del paquete: 29.1 kg
Datos de logística
Largo de la caja principal: 589.3 mm
Longitud de la caja principal: 490.2 mm
Alto de la caja principal: 231.1 mm
Peso de la caja principal: 29.1 kg
Cantidad por caja principal: 1 pieza(s)
País de origen: China

Link: <https://mcashop.mx/producto/519247/tripp-lite-su2200rtxlcd2u-serie-ups-smartonline-de-onda-sinusoidal-de-doble-conversion-2000va-1800w-120v-7-tomacorrientes-autonomia-extendida-opcion-de-tarjeta-de-red-lcd-usb-db9-racktorre-de-2u>