



## CAMBIUM NETWORKS Paquete de 6 ePMP Force 300-25L para zonas con alta interferencia, hasta 400+ Mbps, 4910 - 6200 MHz, 802.11 AC Wave2, Antena de 25 dBi, baja latencia

Cambium Networks Force 300-25L, 25 dBi, 4.91 - 6.2 GHz, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, 10/100/1000Base-T(X), OFDM, Antena direccional MIMO

SKU: FORCE-300-25L-6-PACK

### Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Frecuencia de banda: **4.91 - 6.2 GHz**

Ganancia de la antena (máx.): **25 dBi**

Tipo de antena: **Antena direccional MIMO**

### Aspectos destacados

Cambium Networks Force 300-25L. Ganancia de la antena (máx.): 25 dBi, Frecuencia de banda: 4.91 - 6.2 GHz, Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p. Tipo de antena: Antena direccional MIMO, Código IP (International Protection): IP55, Velocidad del viento de supervivencia: 180 kmh. Voltaje de entrada: 30 V. Profundidad: 310 mm, Diámetro: 47 cm, Peso: 2.4 kg. Cantidad por paquete: 4 pieza(s)

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Frecuencia de banda: <b>4.91 - 6.2 GHz</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Modulación: <b>OFDM</b>
Ganancia de la antena (máx.): <b>25 dBi</b>
<b>Características</b>
Tipo de antena: <b>Antena direccional MIMO</b>
Código IP (International Protection): <b>IP55</b>
Velocidad del viento de supervivencia: <b>180 kmh</b>
Aislamiento: <b>25 Db</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada: <b>30 V</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Profundidad: <b>310 mm</b>
Diámetro: <b>47 cm</b>
Peso: <b>2.4 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Cantidad por paquete: <b>4 pieza(s)</b>