



Hikvision DVR 16 Canales TurboHD + 4 Canales IP / 4 Megapixel / 4 Bahías de Disco Duro / 4 Canales de Audio / Videoanalisis / 16 Entradas de Alarma

Hikvision IDS-7316HQHI-M4/S, Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265+, G.711 ?-law, 30 fps, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, $1280 \times 1024/60$ Hz, $1280 \times ...$

SKU: IDS-7316HQHI-M4/S

Información Técnica

Marca: Hikvision

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265+

Color del producto: Negro

Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles

Interfaz del HDD: **SATA III**Capacidad del HDD: **12 TB**

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Aspectos destacados

Hikvision IDS-7316HQHI-M4/S. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265+. Canales de entrada de vídeo: 4 canales. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, SNMP. Interfaz del HDD: SATA III, Capacidad del HDD: 12 TB. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Consumo energético: 55 W

Especificaciones

L	es	en	ดถ	er	าด
_			- 1-		-

Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265+

Formatos de audio soportados: G.711 ?-law

Interno: No

Velocidad de captura de vídeo: 30 fps

Resoluciones de reproducción soportadas: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz,

1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Cantidad de canales: 16 canales

Color del producto: Negro

Canales de entrada de audio: 4.0 canales

Canales de salida de audio: 2.0 canales

Emisión de vídeo: Si

Transmisión de audio: Si

Compatible con transmisión dual: Si

Rango de bits: 64 Kbit/s

Puertos e Interfaces



Canales de entrada de vídeo: 4 canales

Canales de entrada de alarma: 16

Canales de salida de alarma: 4

puertos de entrada BNC: 16

Número de puertos HDMI: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Entrada de audio: 5

Salida de audio: 3

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Puertos RS-485: 1

Cantidad de puertos eSATA: 1

Puerto - RS-232: 1

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF,

SNMP

Disco duro

Número de HDDs soportados: 4

Interfaz del HDD: SATA III

Capacidad del HDD: 12 TB

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Consumo energético: 55 W

Peso y dimensiones

Ancho: 445 mm

Profundidad: 390 mm

Altura: 70 mm

Peso: 5 kg

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.