



APC BX1200M-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.2 kVA 650 W 8 salidas AC

APC BX1200M-LM, Línea interactiva, 1.2 kVA, 650 W, Seno, 120 V, 50/60 Hz

SKU: BX1200M-LM

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**

Potencia de salida: **650 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC BX1200M-LM. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA, Potencia de salida: 650 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.5 m. Ancho: 120 mm, Profundidad: 355 mm, Altura: 160 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA
Potencia de salida: 650 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 350 J
Nivel de ruido: 40 Db
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5–15R
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Puerto USB: Si
Tipo de puerto USB: USB Tipo B
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **6 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Código IP (International Protection): **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **15 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **120 mm**

Profundidad: **355 mm**

Altura: **160 mm**

Peso: **6.1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/520000/apc-bx1200m-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-12-kva-650-w-8-salidas-ac>