



APC BX1200M-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.2 kVA 650 W 8 salidas AC

APC BX1200M-LM, Línea interactiva, 1.2 kVA, 650 W, Seno, 120 V, 50/60 Hz

SKU: BX1200M-LM

Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Potencia de salida: **650 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**

Potencia de salida: **650 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **350 J**

Nivel de ruido: **40 Db**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **6 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

DiseñoFactor de forma: **Compacto**Longitud de cable: **1.5 m**Color del producto: **Negro**Código IP (International Protection): **IP20****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **15 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **120 mm**Profundidad: **355 mm**Altura: **160 mm**Peso: **6.1 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/520000/apc-bx1200m-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-12-kva-650-w-8-salidas-ac>