

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for VICA, featuring the word "VICA" in a stylized, metallic, sans-serif font. The letter "A" has a small blue sphere at its base. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "A".

www.mcashop.mx



**Vica ALPHA 1.5K sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA
1500 W 8 salidas AC**

Vica ALPHA 1.5K, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1500 W, Onda sinusoidal pura, 84 V, 145 V
SKU: ALPHA 1.5K

Información Técnica

- Marca: **Vica**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

- Potencia de salida: **1500 W**
- Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
- Voltaje de operación de entrada (min): **84 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**
- Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

UPS Online con doble conversión en línea con factor de potencia unitario para un alto desempeño en aplicaciones críticas.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
 Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
 Potencia de salida: **1500 W**
 Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
 Voltaje de operación de entrada (min): **84 V**
 Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**
 Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
 Voltaje de operación de salida (min): **100 V**
 Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**
 Frecuencia de salida: **58/62 Hz**
 Tiempo de respuesta: **4 ms**
 Modo ECO: **Si**
 Nivel de ruido: **50 Db**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
 Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
 Puerto USB: **Si**
 Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
 Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Batería

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **3**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **410 mm**

Profundidad: **438 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **15 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/520012/vica-alpha-15k-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1500-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.