



## No Break Vica ALPHA 1.5K, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1500 W, Onda sinusoidal pura, 84 V, 145 V

Vica ALPHA 1.5K, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1500 W, Onda sinusoidal pura, 84 V, 145 V

SKU: ALPHA 1.5K

### Información Técnica

Marca: **Vica**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Voltaje de entrada de operación (min): **84 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1500 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

Vica ALPHA 1.5K. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1500 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de serie de interfaz: RS-232. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 7 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro. Ancho: 410 mm, Profundidad: 438 mm, Altura: 88 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1500 W</b>
Forma de onda: <b>Onda sinusoidal pura</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>84 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>145 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40/70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>127 V</b>
Frecuencia de salida: <b>58/62 Hz</b>
Tiempo de respuesta: <b>4 ms</b>
Modo ECO: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>50 Db</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

#### Batería

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **3**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **410 mm**

Profundidad: **438 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **15 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/520012/no-break-vica-alpha-15k-doble-conversion-en-linea-15-kva-1500-w-onda-sinusoidal-pura-84-v-145-v>