



Provision-ISR I2-340IPSN-28-V2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Pared, Blanco

Provision-ISR I2-340IPSN-28-V2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Pared, Blanco

SKU: I2-340IPSN-28-V2

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Pared**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Provision-ISR I2-340IPSN-28-V2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Ángulo de campo de visión (FOV): 110°, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/25 ~ 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **110°**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/25 ~ 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **2304 x 1296, 2560 x 1440**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS**

Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Tarjetas de memoria compatibles: **SD**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía: **420 mA**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **5.4 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **172.2 mm**Profundidad: **73.4 mm**Altura: **74.5 mm**Peso: **390 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/520187/provision-isr-i2-340ipsn-28-v2-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-120-db-pared-blanco>