



Provision-ISR I2-340IPSN-28-V2 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Pared

Provision-ISR I2-340IPSN-28-V2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Pared, Blanco

SKU: I2-340IPSN-28-V2

Información Técnica

Marca: Provision-ISR Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de campo de visión (FOV): 110°



Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/25 ~ 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 1

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG Formatos gráficos soportados: 2304 x 1296, 2560 x 1440

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Tarjetas de memoria compatibles: SD

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE Consumo de energía: 420 mA

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 5.4 W

Voltaje de salida CC: 12

Página 2 de 3

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 172.2 mm

Profundidad: 73.4 mm

Altura: 74.5 mm

Peso: 390 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/520187/provision-isr-i2-340ipsn-28-v2-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-pared