



## Dahua Technology XVR5104HS-4KL-I3 Negro

Dahua Technology XVR5104HS-4KL-I3, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM, 30 fps, 25 fps

SKU: DH-XVR5104HS-4KL-I3

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Detección de movimiento en video: **Si**

Cantidad de canales: **4 canales**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Dahua Technology XVR5104HS-4KL-I3. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Canales de entrada de vídeo: 4 canales, Salida de audio: 1 RCA. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P. Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 16 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 7 W

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Máxima resolución de video: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM</b>
Función de copia de seguridad: <b>Si</b>
Velocidad de captura de vídeo: <b>30 fps</b>
Velocidad de captura ed video (PAL): <b>25 fps</b>
Velocidad de captura ed video (NTSC): <b>30 fps</b>
Detección de perdida de video: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Cantidad de canales: <b>4 canales</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Sistema operativo instalado: <b>LINUX incrustado</b>
Contro PTZ: <b>Si</b>
Capacidad del rack: <b>1U</b>
Certificación: <b>FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>4 canales</b>

puertos de entrada BNC: **4**

Número de puertos HDMI: **1**

Entrada de audio: **1**

Salida de audio: **1 RCA**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Puertos RS-485: **1**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P**

#### Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad máxima del HDD: **16 TB**

#### Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **7 W**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **260 mm**

Profundidad: **237.9 mm**

Altura: **47.6 mm**

Peso: **530 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **333 mm**

Largo del paquete: **315 mm**

Alto del paquete: **89 mm**

Peso del paquete: **1.07 kg**

#### Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**