



Hikvision DS-2DF7C4451XR-AEL(T5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DF7C4451XR-AEL(T5), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, 120 Db, FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2DF7C4451XR-AEL(T5)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2DF7C4451XR-AEL(T5). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 60.2 - 1.7°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 35.2 - 1°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 67.4 - 1.8°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Zoom óptico: 42x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 5.9 - 265.5 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 4 patrones, Exploración automática
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1) CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 6236
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográficaÁngulo de visión del objetivo, horizontal: **60.2 - 1.7°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **35.2 - 1°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **67.4 - 1.8°**Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**Velocidad de inclinación: **120 °/seg**Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de paneo: **160 °/seg**Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Zoom óptico: **42x**Zoom digital: **16x**Intervalo de longitud focal: **5.9 - 265.5 mm**Apertura máxima: **1.5****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **300 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Rango de bits: **32 Kbps to 16384 Kbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si****Audio**Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**Rango de velocidad de bits: **32 - 160 Kbit/s****Red**Ethernet: **Si**Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **7**Canales de salida de alarma: **1**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Algoritmos de seguridad: **HTTPS**Espejo: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **40 W**Voltaje de salida CC: **24**

Peso y dimensiones

Altura: **354 mm**

Diámetro: **22.6 cm**

Peso: **5 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/520405/hikvision-ds-2df7c445ixr-aelt5-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>