



Hikvision DS-2DF7C445IXR-AEL(T5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DF7C445IXR-AEL(T5), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, 120 Db, FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2DF7C445IXR-AEL(T5)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Modos PTZ: 4 patrones, Exploración automática

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si Rango dinámico: 120 Db

Certificación: FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-

1) CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 6236

Diseño

Factor de forma: Domo



Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 60.2 - 1.7°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 35.2 - 1°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 67.4 - 1.8°

Ángulo de inclinación: -15 - 90°

Velocidad de inclinación: 120 °/seg

Velocidad de preselección de la inclinación: 200 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de paneo: 160 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 240 °/seg

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Zoom óptico: 42x

Zoom digital: 16x

Intervalo de longitud focal: 5.9 - 265.5 mm

Apertura máxima: 1.5

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 300 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Rango de bits: 32 Kbps to 16384 Kbps

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Smart IR: Si

Audio

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db



Rango de velocidad de bits: 32 - 160 Kbit/s

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,

RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 7

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Algoritmos de seguridad: HTTPS

Espejo: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 40 W

Voltaje de salida CC: 24

Peso y dimensiones

Altura: 354 mm

Diámetro: 22.6 cm

Peso: 5 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/520405/hikvision-ds-2df7c445ixr-aelt5-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.