



Hikvision DS-2CD6425G1-20 Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles

Hikvision DS-2CD6425G1-20, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Estonio, Francés, Húngaro,..., Negro, 0.0002 Lux

SKU: DS-2CD6425G1-20(3.7MM)2M

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color del producto: **Negro**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD6425G1-20. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Negro. Iluminación mínima: 0.0002 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 75.5°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 41.6°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 59.3 m, Distancia de observación: 23.5 m, Distancia de reconocimiento: 11.9 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 18
Idiomas de soporte: Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Estonio, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Eslovaco, Tailandés, Turco, Vietnamita
Diseño
Color del producto: Negro
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.0002 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 75.5°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 41.6°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 87.3°
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Distancia de detección: 59.3 m
Distancia de observación: 23.5 m
Distancia de reconocimiento: 11.9 m
Apertura máxima: 2.5
Distancia de identificación: 5.9 m
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Emisión de vídeo: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Formatos de audio soportados: AAC, G.711, G.722.1, MP2L2, PCM
Frecuencia de muestreo: 32 kHz
Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 15 canales

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **3 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **3.65 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.25 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **25 mm**

Profundidad: **26 mm**

Altura: **37 mm**

Peso: **90 g**

Longitud de cable: **2 m**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **776 mm**

Largo del paquete: **219 mm**

Alto del paquete: **139 mm**

Peso del paquete: **100 g**Tipo de empaque: **Caja**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS, WEEE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Salida de audio: **1**

Detalles técnicos

Entrada de audio: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/520471/hikvision-ds-2cd6425g1-20-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles>