Hikvision [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP Panorámica 8 Megapixel (4K) / 2 Lentes 4 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 40 mts Luz Blanca / Micro SD

Hikvision DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4MM)(C), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 130 Db, FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4MM)(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **5120 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4MM)(C). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 81°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 77 m, Distancia de observación: 30 m, Distancia de reconocimiento: 15 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**

Luz integrada: **Si**
Número de idiomas: **33**
Idiomas de soporte: **Multi**
Rango dinámico: **130 Db**
Certificación: **FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Re**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal**
Funciones de protección: **Resistente al agua**
Código IP (International Protection): **IP67**
Resistente a la intemperie: **Si**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **81°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**
Sensor de la imagen
Número de sensores: **2**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Sistema de lentes
Número de lentes: **1**
Distancia de detección: **77 m**
Distancia de observación: **30 m**
Distancia de reconocimiento: **15 m**
Enfoque fijo: **Si**
Apertura máxima: **1**
Distancia de identificación: **7 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Longitud de onda infraroja: **850 nm**
Vídeo
Máxima resolución: **5120 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Velocidad de cuadro: **20 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Canales de entrada de audio: **1 canales**
Canales de salida de audio: **1 canales**
Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**
Red
Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**
Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjeta integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Seguridad
Canales de entrada de alarma: **1**
Canales de salida de alarma: **1**
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Algoritmos de seguridad: **EAP-MD5**
Cifrado HTTPS: **Si**
Antiparpadeo: **Si**
Latido: **Si**
Marca de agua digital: **Si**
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**
Reposición automática de la red (ANR): **Si**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Botón de restaurar: **Si**
Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo de energía (máx.): **9.5 W**
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **10.5 W**
Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC:	**0.79 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**118.6 mm**
Profundidad:	**305.4 mm**
Altura:	**105.1 mm**
Peso:	**1.42 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**405 mm**
Largo del paquete:	**190 mm**
Alto del paquete:	**180 mm**
Peso del paquete:	**2.23 kg**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**
Detalles técnicos	
Interfaz de montaje del objetivo:	**M12**
Otras características	
Puertos de entrada y salida (E/S):	**1x line in, 1x line out**

Link: https://mcashop.mx/producto/520475/hikvision-proteccion-activa-bala-ip-panoramica-8-megapixel-4k-2-lentes-4-mm-180-imagen-a-color-247-colorvu-poe-wdr-130-ip67-acusense-luz-estroboscopica-y-alarma-audible-40-mts-luz-blanca-micro-sd

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.