



## Hikvision Domo PTZ IP 2 Megapixel / 25X Zoom / Uso en Plafon / ACUSENSE / DARKFIGHTER / IK10 / Entrada y Salida de Audio y Alarmas / WDR 120 dB / HLC / EIS / PoE+ / Metal / microSD

Hikvision DS-2DE5225W-AE3(T5), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, Punto preestablecido, 120 Db, Techo

SKU: DS-2DE5225W-AE3(T5)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2DE5225W-AE3(T5). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6 - 2.5°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.4 - 1.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>4 patrones, Exploración automática, Punto preestablecido</b>
Puntos predefinidos: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>

Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0.001 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>57.6 - 2.5°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>34.4 - 1.4°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>64.5 - 2.9°</b>
Ángulo de inclinación: <b>-5 - 90°</b>
Velocidad de inclinación: <b>150 °/seg</b>
Velocidad de preselección de la inclinación: <b>200 °/seg</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Velocidad de paneo: <b>250 °/seg</b>
Velocidad de panorámica prefijada: <b>300 °/seg</b>
Giro automático: <b>Si</b>
Cantidad de programas preestablecidos: <b>300</b>
Velocidad de obturador: <b>1 - 1/30000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom óptico: <b>25x</b>
Zoom digital: <b>16x</b>

Número de lentes: <b>1</b>
Intervalo de longitud focal: <b>4.8 - 120 mm</b>
Autoenfoque: <b>Si</b>
Enfoque: <b>Motorizado/Manual</b>
Apertura máxima: <b>1.6</b>
Distancia de detección (tele): <b>1600 m</b>
Distancia de observación (tele): <b>634.9 m</b>
Distancia de reconocimiento (tele): <b>320 m</b>
Distancia de identificación (tele): <b>160 m</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Estabilizador de imagen: <b>Si</b>
Rango de bits: <b>32 Kbps - 16 Mbps</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Canales de entrada de audio: <b>1 canales</b>
Canales de salida de audio: <b>1 canales</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>52 Db</b>
Codecs de voz: <b>G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM</b>
Rango de velocidad de bits: <b>16 - 192 Kbit/s</b>
Frecuencias de muestreo: <b>8 - 48 kHz</b>
<b>Red</b>

Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>
Nivel de acceso del usuario: <b>Administrador, Operator, Usuario</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Interoperabilidad con el cliente: <b>iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect</b>
Vista viva: <b>Si</b>
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: <b>20 canales</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Canales de entrada de alarma: <b>2</b>
Canales de salida de alarma: <b>1</b>
Protección mediante contraseña: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS</b>
Cifrado HTTPS: <b>Si</b>
Marca de agua digital: <b>Si</b>
Registro de auditoría: <b>Si</b>
Reposición automática de la red (ANR): <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Navegador web: <b>Si</b>
Análisis de comportamiento: <b>Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas</b>

**Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**Voltaje de entrada AC: **24 V**Consumo de energía (máx.): **20 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **246 mm**Diámetro: **18.3 cm**Peso: **3 kg****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, WEEE****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Otras características**Puertos de entrada y salida (E/S): **1x line in, 1x line out**Navegador compatible: **IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+**

Link: <https://mcashop.mx/producto/520534/hikvision-domo-ptz-ip-2-megapixel-25x-zoom-uso-en-plafon-acusense-darkfighter-ik10-entrada-y-salida-de-audio-y-alarmas-wdr-120-db-hlc-eis-poe-metal-microsd>