



Provision-ISR PAK4LIGHTCC2MP-28, Alámbrico, Interior / exterior, 2.8 mm, 15 m, CMOS, 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Provision-ISR PAK4LIGHTCC2MP-28, Alámbrico, Interior / exterior, 2.8 mm, 15 m, CMOS, 25.4 / 3 mm (1 / 3")

SKU: PAK4LIGHTCC2MP-28

Información Técnica

- Marca: **Provision-ISR**
- Cámara fotográfica incluida: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior / exterior**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Grabadora incluida: **Si**
- Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

Aspectos destacados

Provision-ISR PAK4LIGHTCC2MP-28. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Colocación compatible: Interior / exterior, Distancia focal fija: 2.8 mm. Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro, Señal analógica: NTSC, PAL, Interfaz del HDD: SATA. Tipo de alimentación: CC. Sistemas operativos Mac soportados: macOS, Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS, Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista. Ancho de cámara: 16.2 cm, Profundidad de cámara: 7.2 cm, Altura de cámara: 7 cm

Especificaciones

Cámara fotográfica
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Cámara fotográfica incluida: Si
Modo noche: Si
Colocación compatible: Interior / exterior
Distancia focal fija: 2.8 mm
Distancia de visión nocturna: 15 m
Número de LEDs de iluminación: 12
Tipo de sensor: CMOS
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")
Iluminación mínima: 0.1 Lux
Tipo de LED: IR
Resolución de cámara: 1928 x 1088 Píxeles
Balance de blancos: Auto, Manual
Código IP (International Protection): IP66
Grabadora
Grabadora incluida: Si

Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro
Señal analógica: NTSC, PAL
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Puertos RS-485: 1
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Interfaz del HDD: SATA
Número de HDDs instalados: 1
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P
entradas de línea (RCA): 1
Salidas de línea (RCA): 1
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Número de puertos HDMI: 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Red
Ethernet: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Requisitos del sistema
Compatible con Mac: Si
Sistemas operativos Mac soportados: macOS
Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Condiciones ambientales
Temperatura de operación de la cámara (T-T): -20 - 45 °C
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 45 °C
Detalles técnicos
Formatos de compresión de video: AVI, DAT
Color del producto: Negro
Peso y dimensiones
Ancho de cámara: 16.2 cm
Profundidad de cámara: 7.2 cm
Altura de cámara: 7 cm
Peso de cámara: 156 g
Ancho de grabadora: 30 cm

Profundidad de grabadora: **25 cm**

Altura de grabadora: **5 cm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/520588/provision-isr-pak4lightcc2mp-28-alambrico-interior-exterior-28-mm-15-m-cmos-254-3-mm-1-3>