



Vica GAMMA 2K sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 4 salidas AC

Vica GAMMA 2K, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 145 V

SKU: GAMMA 2K

Información Técnica

Marca: **Vica**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Vica GAMMA 2K. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 421 mm, Profundidad: 190 mm, Altura: 318 mm

Especificaciones

| Características |
|---|
| Topología UPS: Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA |
| Potencia de salida: 2700 W |
| Forma de onda: Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min): 60 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V |
| Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz |
| Eficiencia: 88% |
| Eficiencia (modo online): 90% |
| Factor de potencia de salida: 0.9 |
| Modo ECO: Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 3% |
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 6% |
| Nivel de ruido: 50 Db |
| Tipo de alimentación: Corriente alterna |
| Puertos e Interfaces |
| Conector: NEMA L5-30P |

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puerto - RS-232: **1**

SmartSlot: **Si**

Batería

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **6**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Corriente de carga: **1 A**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **421 mm**

Profundidad: **190 mm**

Altura: **318 mm**

Peso: **26.2 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/520602/vica-gamma-2k-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-4-salidas-ac>