No Break Vica GAMMA 2K, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 145 V

Vica GAMMA 2K, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 145 V

SKU: GAMMA 2K

Información Técnica

Marca: **Vica**
Color del producto: **Negro**
Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Vica GAMMA 2K. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 421 mm, Profundidad: 190 mm, Altura: 318 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Eficiencia: **88%**
Eficiencia (modo online): **90%**
Factor de potencia de salida: **0.9**
Modo ECO: **Si**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **3%**
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **6%**
Nivel de ruido: **50 Db**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna**
Puertos e Interfaces

Conector:	**NEMA L5-30P**
Cantidad de salidas AC:	**4 salidas AC**
Puerto USB:	**Si**
Puerto - RS-232:	**1**
SmartSlot:	**Si**
Batería	
Capacidad de la batería:	**9 Ah**
Voltaje de la pila:	**12 V**
Numero de baterías soportadas:	**6**
Tiempo de recarga de la batería:	**4 h**
Corriente de carga:	**1 A**
Diseño	
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**20 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**421 mm**
Profundidad:	**190 mm**
Altura:	**318 mm**
Peso:	**26.2 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/520602/no-break-vica-gamma-2k-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-onda-sinusoidal-pura-60-v-145-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.