

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3441T-AS-P cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3441T-AS-P, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part..., Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW3441T-AS-P

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Intervalo de longitud focal: **2.1 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.726**
Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Intervalo de longitud focal: **2.1 mm**
Distancia de detección (angular): **52 m**

Distancia de observación (angular): **20.8 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **10.4 m**
Distancia de identificación (angular): **5.2 m**
Peso y dimensiones
Ancho: **90.7 mm**
Altura: **90.4 mm**
Longitud: **249.3 mm**
Peso: **820 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**
Vídeo
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, H.265+**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1512**
Emisión de vídeo: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**
Rango de bits: **3 Kbp - 8192Kbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Smart IR: **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**256 GB**
Memoria interna (MB):	**128 MB**
Capacidad de ROM:	**512 MB**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**1.09 kg**
Seguridad	
Cantidad de canales de entrada de alarma:	**1**
Cantidad de canales de salida de alarma:	**1**
Detección de movimiento en video disponible:	**Si**
Espejo:	**Si**
Sensor de la imagen	
Cantidad de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Características de administración	
Navegador web:	**Si**
Programación de gestión:	**Smart PSS, DSS, DMSS**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**170°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**75°**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**175°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 90°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Balance de blancos:	**Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**1/3 - 1/100000 s**
Velocidad de obturación ajustable:	**Automático/Manual**
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras:	**1**
Otras características	
Navegador compatible:	**IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox**
Diseño	
Factor de forma:	**Bala (forma)**
Tipo de montaje:	**Techo/pared**
Color del producto:	**Negro, Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal**
Grado de protección IP:	**IP67**
Visión nocturna	

Visión nocturna: **Si**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Certificación: **CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**

Link: https://mcashop.mx/producto/520613/dahua-technology-wizsense-ipc-hfw3441t-as-p-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.