



## Hikvision AC1200 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Hikvision AC1200, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: DS-3WR12C

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de antena: **2x2**

### Aspectos destacados

Hikvision AC1200. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Enlace

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Tipo de conexión WAN: <b>RJ-45</b>
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>867 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>300 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>867 Mbit/s</b>
Cantidad de canales: <b>48 canales</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100Base-T(X)</b>

Potencia máxima de transmisión (2,4 GHz): **20 dBmW**

Potencia máxima de transmisión (5 GHz): **23 dBmW**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Accesode invitados: **Si**

Programar el acceso: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

#### Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Enlace**

Tipo de producto: **Router de mesa**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Antena incluida: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de antena: **2x2**

Cantidad de antenas: **4**

#### Características

Firmware actualizable: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **1 A**

Adaptador de energía externo: **Si**

**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **5 - 90 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **248.4 mm**Profundidad: **213.3 mm**Altura: **154.8 mm**Peso: **222 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **306 mm**Largo del paquete: **59 mm**Alto del paquete: **290 mm**Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/521593/hikvision-ac1200-router-inalambrico-ethernet-rapido-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>