



Hikvision AC1200 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Hikvision AC1200, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: DS-3WR12C

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **300 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **867 Mbit/s**

Cantidad de canales: **48 canales**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Potencia máxima de transmisión (2,4 GHz): **20 dBmW**

Potencia máxima de transmisión (5 GHz): **23 dBmW**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Acceso de invitados: **Si**

Programar el acceso: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Enlace**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Antena incluida: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de antena: **2x2**

Cantidad de antenas: **4**

Características

Firmware actualizable: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **1 A**

Adaptador de energía externo: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **5 - 90 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **248.4 mm**

Profundidad: **213.3 mm**

Altura: **154.8 mm**

Peso: **222 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **306 mm**

Largo del paquete: **59 mm**

Alto del paquete: **290 mm**

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/521593/hikvision-ac1200-router-inalambrico-ethernet-rapido-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>