



Tp-Link Delta Stream - OLT de 4 puertos GPON / Conexión de hasta 512 ONUs / 1 Puerto Gigabit RJ45 Uplink / 1 Puertos SFP+ Uplink / Fuentes Redundantes AC- DC (incluidas) / Administración desde la nube (DPMS)

TP-Link DeltaStream DS-P7001-04, 1:128, 20000 m, Gigabit Ethernet, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 38.4 - 72 V

SKU: DS-P7001-04

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

TP-Link DeltaStream DS-P7001-04. Relación de separación de GPON (máx.): 1:128, Distancia lógica máxima (GPON): 20000 m. Puertos ascendentes: Gigabit Ethernet. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Rango de voltaje DC: 38.4 - 72 V. Ancho: 440 mm, Profundidad: 180 mm, Altura: 44 mm

Especificaciones

Características
Ruta estática: Si
DHCP, servidor: Si
Relé DHCP: Si
IGMP: Si
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): Y
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Relación de separación de GPON (máx.): 1:128
Distancia lógica máxima (GPON): 20000 m
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Puertos e Interfaces
Puertos ascendentes: Gigabit Ethernet
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Número de puertos GPON: 4
Cantidad de puertos SFP/SFP+: 1
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Rango de voltaje DC: 38.4 - 72 V
Consumo de energía (máx.): 58 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **180 mm**

Altura: **44 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/521661/tp-link-delta-stream-olt-de-4-puertos-gpon-conexion-de-hasta-512-onus-1-puerto-gigabit-rj45-uplink-1-puertos-sfp-uplink-fuentes-redundantes-ac-dc-incluidas-administracion-desde-la-nube-dpms>