



Hikvision NVR 8 Megapixel (4K) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / Soporta Cámaras con AcuSense / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K

Hikvision DS-7608NI-K2/8P(D), 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4, 80 Mbit/s

SKU: DS-7608NI-K2/8P(D)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-7608NI-K2/8P(D). Canales de entrada de vídeo: 8 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768. Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS. Capacidad del rack: 1U, Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology, Color del producto: Negro. Consumo energético: 15 W, Corriente de salida: 2.5 A, Voltaje de salida: 48 V

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 8 canales
Canales de entrada de alarma: 4
Canales de salida de alarma: 1
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4
Ancho de banda de entrada: 80 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 160 Mbit/s
Sistema de audio: De 2 vías
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro

Capacidad del HDD: **0 GB**

Número de HDDs soportados: **2**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Consumo energético: **15 W**

Corriente de salida: **2.5 A**

Voltaje de salida: **48 V**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **80 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **385 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: 52 mm
Peso: 3 kg
Contenido del empaque
Guía de instalación rápida: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/521754/hikvision-nvr-8-megapixel-4k-8-canales-ip-8-puertos-poe-soporta-camaras-con-acusense-2-bahias-de-disco-duro-hdmi-en-4k>