



Hikvision (SSD) DVR 2 Megapíxel (1080p) Lite / 4 Canales TurboHD + 1 Canal IP / 15 Días de Grabación / Unidad de Estado Solido Incluido / H.265+ / Acusense Lite (Evita Falsas Alarmas) / Diseño Ultra Compacto / Extra Silencioso / eSSD de

Hikvision DS-E04HGHI-B, Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.265, H.265+, G.711 ?-law, 30 fps, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz

SKU: DS-E04HGHI-B

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Formatos de compresión de video: **H.265, H.265+**

Color del producto: **Negro**

Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Aspectos destacados

Hikvision DS-E04HGHI-B. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.265, H.265+. Canales de entrada de vídeo: 1 canales. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS. Formatos compatibles: SSD. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 5.4 W

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Formatos de compresión de video: H.265, H.265+
Formatos de audio soportados: G.711 ?-law
Interno: No
Velocidad de captura de vídeo: 30 fps
Detección de movimiento en video: Si
Resoluciones de reproducción soportadas: 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz
Cantidad de canales: 4 canales
Color del producto: Negro
Indicadores LED: Si
Canales de entrada de audio: 4.0 canales
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Emisión de vídeo: Si
Transmisión de audio: Si
Compatible con transmisión dual: Si
Rango de bits: 64 Kbit/s

Número de canales reproducidos simultáneamente: **4 canales**

Capacidad del rack: **1U**

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **1 canales**

puertos de entrada BNC: **4**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS**

Disco duro

Formatos compatibles: **SSD**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **5.4 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **151 mm**

Profundidad: **121 mm**

Altura: **46 mm**

Peso: **500 g**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Almacenamiento: **330 GB eSSD**