



## Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-RoHS, WEEE, Reach, Techo

SKU: DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100.5 - 32.6°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52.8 - 18.3°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 120.2 - 37.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 4x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 130.9 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Certificación: <b>CE-RoHS, WEEE, Reach</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al polvo, Resistente al agua</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>

**Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **100.5 - 32.6°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **52.8 - 18.3°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **120.2 - 37.5°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Velocidad de inclinación: **100 °/seg**Velocidad de preselección de la inclinación: **100 °/seg**Rango de paneo: **0 - 355°**Velocidad de paneo: **100 °/seg**Velocidad de panorámica prefijada: **100 °/seg**Cantidad de programas preestablecidos: **300**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom óptico: **4x**Zoom digital: **16x**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **130.9 m**Distancia de observación: **51.9 m**Distancia de reconocimiento: **26.2 m**Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**Autoenfoco: **Si**Enfoque: **Motorizado**Apertura máxima: **1.5**Distancia de identificación: **13.1 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: <b>20 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Longitud de onda infraroja: <b>850 nm</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Auto</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>52 Db</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Codecs de voz: <b>AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2</b>
Rango de velocidad de bits: <b>16 - 192 Kbit/s</b>
Frecuencias de muestreo: <b>8 - 64 kHz</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1x, IEEE 802.3af</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>
Nivel de acceso del usuario: <b>Administrador, Operator, Usuario</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>

Interoperabilidad con el cliente: <b>iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central</b>
Vista viva: <b>Si</b>
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: <b>6 canales</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Seguridad
Protección mediante contraseña: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, TLS</b>
Cifrado HTTPS: <b>Si</b>
Tipo de notificación de alerta: <b>Correo electrónico</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Detección de rostros</b>
Espejo: <b>Si</b>
Marca de agua digital: <b>Si</b>
Reposición automática de la red (ANR): <b>Si</b>
Autenticación por consulta: <b>Si</b>
Características de administración
Administración basada en web: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Análisis de comportamiento: <b>Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo de energía (máx.): <b>9.2 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Corriente de salida CC: <b>0.06 A</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 60 °C</b>

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **101.7 mm**

Diámetro: **13.1 cm**

Peso: **530 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

#### Detalles técnicos

Impedancia de salida: **600 Ohmio**

#### Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): **line in, line out**

Link: <https://mcashop.mx/producto/521764/hikvision-ds-2de2a204iw-de3c0s6c-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>