



## Hikvision Mini Domo PTZ IP 2 Megapixel / 4X Zoom / H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR / PoE / IK10 / Exterior IP66 / Ultra Baja Iluminación / Micrófono Integrado / PoE / microSD

Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-RoHS, WEEE, Reach, Techo

SKU: DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)

### Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100.5 - 32.6°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52.8 - 18.3°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 120.2 - 37.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 4x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 130.9 m

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>

Certificación: <b>CE-RoHS, WEEE, Reach</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al polvo, Resistente al agua</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>100.5 - 32.6°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>52.8 - 18.3°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>120.2 - 37.5°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 90°</b>
Velocidad de inclinación: <b>100 °/seg</b>
Velocidad de preselección de la inclinación: <b>100 °/seg</b>
Rango de paneo: <b>0 - 355°</b>
Velocidad de paneo: <b>100 °/seg</b>
Velocidad de panorámica prefijada: <b>100 °/seg</b>
Cantidad de programas preestablecidos: <b>300</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 - 1/100000 s</b>
Sensor de la imagen
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom óptico: <b>4x</b>
Zoom digital: <b>16x</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Distancia de detección: <b>130.9 m</b>
Distancia de observación: <b>51.9 m</b>

Distancia de reconocimiento: **26.2 m**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado**

Apertura máxima: **1.5**

Distancia de identificación: **13.1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2**

Rango de velocidad de bits: **16 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 64 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas**

**Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **9.2 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.06 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **101.7 mm**Diámetro: **13.1 cm**Peso: **530 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Impedancia de salida: **600 Ohmio****Otras características**Puertos de entrada y salida (E/S): **line in, line out**

Link: <https://mcashop.mx/producto/521764/hikvision-mini-domo-ptz-ip-2-megapixel-4x-zoom-h265-20-mts-ir-exir-wdr-poe-ik10-externo-ip66-ultra-baja-iluminacion-microfono-integrado-poe-microsd>