



## Hikvision DS-3E2528P(B) dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Hikvision DS-3E2528P(B), Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: DS-3E2528P(B)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **336 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-3E2528P(B). Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 336 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Conformación de tráfico: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>24</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: <b>24</b>
Combo SFP Cantidad de puertos: <b>4</b>
Puerto de consola: <b>RJ-45</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Espejeo de puertos: <b>Si</b>
Enrutamiento basado en políticas: <b>Si</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Adición de vínculos: <b>Si</b>
Control de transmisión de tormentas: <b>Si</b>

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **Private VLAN**

Número de VLANs: **4000**

Tipo de asignación de VLAN: **1:1 VLAN mapping, Mapeo N:1 de VLANs**

#### Fibra óptica

Tecnología de fibra de cableado ethernet: **1000BASE-X**

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **336 Gbit/s**

Rango de reenvío: **51 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

#### Seguridad

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv3, SSH-2**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Puerto vinculante IP-MAC: **Si**

Autenticación: **Autenticación basada en MAC**

Algoritmos de programación de colas: **SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)**

#### Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): **v1/v2**

#### Protocolos

Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP): **Si**

#### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **PoE, Corriente, Sistema**

#### Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **387 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **24**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **370 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 75 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **210 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **3.1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/521771/hikvision-ds-3e2528pb-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro>