



Hikvision DS-3E3754TF dispositivo de redes No administrado L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

Hikvision DS-3E3754TF, No administrado, L2/L3/L4, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

SKU: DS-3E3754TF

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **598 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-3E3754TF. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2/L3/L4. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 598 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q. Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Capa del interruptor: L2/L3/L4
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Conformación de tráfico: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 24
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 24
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 6
Red
Estándares de red: IEEE 802.1Q
Soporte 10G: Si
Espejeo de puertos: Si
Enrutamiento basado en políticas: Si
Soporte de control de flujo: Si
Adición de vínculos: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Ethernet Ring Protection Switching (ERPS): Si
Implementación de túnel QinQ: QinQ
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: VLAN Identifier (VLAN ID)
Número de VLANs: 4096
Tipo de asignación de VLAN: 1:1 VLAN mapping, Mapeo N:1 de VLANs
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 598 Gbit/s
Rango de reenvío: 252 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas
Guardar y remitir: Si
Seguridad
Funciones DHCP: DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
IGMP: Si
Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS
Filtro de direcciones MAC: Si
Autenticación: Autenticación basada en MAC
Funciones de multidifusión
Multidifusión, soporte: Si
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): v1/v2
Protocolos
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP): Si
Protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP): Si
Protocolo de ruteo: BGP, MPLS, OSPF, OSPFv3, RIP
Diseño
Montaje en rack: Si
Apilable: No
Color del producto: Gris
Indicadores LED: Si
Desempeño
Telnet: Si
Control de energía
Fuente de energía: Corriente alterna
Fuente de alimentación incluida: Si

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo energético: **75 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **350 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **5.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/521868/hikvision-ds-3e3754f-dispositivo-de-redes-no-administrado-l2l3l4-gigabit-ethernet-101001000-gris>