EPCOM Domo PTZ TurboHD 2 Megapixel (1080P) / 25X Zoom / 100 mts IR EXIR / Exterior IP66 / WDR 120 dB / RS-485 / Ultra Baja Iluminación / Recorridos Programados

Epcom DX-36025X, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Negro, Blanco, Domo

SKU: DX-36025X

Información Técnica

Marca: **Epcom**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Epcom DX-36025X. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 53.8°, Ángulo de inclinación: -15 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.8 x 120 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Diseño

Factor de forma:	**Domo**
Tipo de montaje:	**Techo/pared**
Color del producto:	**Negro, Blanco**
Código IP (International Protection):	**IP66**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara:	**Si**
Control de inclinación de la cámara:	**Si**
Iluminación mínima:	**0.001 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**53.8°**
Ángulo de inclinación:	**-15 - 90°**
Velocidad de inclinación:	**80 °/seg**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Velocidad de paneo:	**80 °/seg**
Velocidad de panorámica prefijada:	**80 °/seg**
Giro automático:	**Si**
Balance de blancos:	**ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior**
Cantidad de programas preestablecidos:	**256**
Velocidad de obturador:	**1/1 - 1/10000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom:	**Si**
Zoom óptico:	**25x**
Zoom digital:	**16x**
Número de lentes:	**1**
Intervalo de longitud focal:	**4.8 x 120 mm**
Autoenfoque:	**Si**
Enfoque:	**Motorizado/Manual**
Apertura máxima:	**3.5**
Apertura mínima:	**1.6**
Distancia de detección (angular):	**0.01 m**
Distancia de detección (tele):	**1.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

3D NR (Reducción de ruido 3D): **Si**

Control automático de ganancia: **Si**

Full HD: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **DNR**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **20 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **295 mm**

Diámetro: **16.4 cm**
Contenido del empaque
Número de cámaras: **1**

Link: https://mcashop.mx/producto/521898/epcom-domo-ptz-turbohd-2-megapixel-1080p-25x-zoom-100-mts-ir-exir-exterior-ip66-wdr-120-db-rs-485-ultra-baja-iluminacion-recorridos-programados

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.