



Cambium Networks XV2-21X Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Cambium Networks XV2-21X, 2.4 GHz, 5 GHz, WEP, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-EAP, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: XV2-21X0A00-RW

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-EAP, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **573.5 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **2402 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-EAP, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (máx.): **11 W**

Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Ganancia de la antena (máx.): **6 dBi**

Certificados

Certificación: **Passpoint 3.0, PP2.0, FCC, IC, ETSI, CE, EN 60601-1-2, IEC60950, IEC62368, UL2043, EN 61373**

Peso y dimensiones

Ancho: **155 mm**

Profundidad: **155 mm**

Altura: **37 mm**

Peso: **475 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Link: <https://mcashop.mx/producto/522237/cambium-networks-xv2-21x-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>