



Ruijie Networks RG-AP820-L(V3) punto de acceso inalámbrico 2.976 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-AP820-L(V3), 2.4 GHz, 5 GHz, 2.976 Mbit/s, PEAP, SSH, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: RG-AP820-L(V3)

Información Técnica

Marca: Ruijie Networks Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: PEAP, SSH, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3

Rango máximo de transferencia de datos: 2.976 Mbit/s

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si 6 GHz: No

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco Ubicación: Techo, Pared Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si

6 GHz: No

Rango máximo de transferencia de datos: 2.976 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 0.574 Mbit/s Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2.402 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Seguridad

Algoritmos de seguridad: PEAP, SSH, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3

Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): Hidden SSID

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Consumo energético: 12.95 W

Diseño

Ubicación: Techo, Pared Color del producto: Blanco Código IP (International Protection): IP41

Botón de restaurar: **Si** Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: Interno

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Ganancia de la antena (máx.): 3 dBi

Peso y dimensiones

Ancho: 220 mm

Profundidad: 220 mm

Altura: **49 mm** Peso: **600 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Link: https://mcashop.mx/producto/522385/ruijie-networks-rg-ap820-lv3-punto-de-acceso-inalambrico-2976-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe