



Ruijie Networks Punto de acceso Enterprise Wi-Fi6, para interior, hasta 2.97 Gbps MU-MIMO 2x2 incluye puerto SFP
 Ruijie Networks RG-AP820-L(V3), 2.4 GHz, 5 GHz, 2.976 Mbit/s, PEAP, SSH, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: RG-AP820-L(V3)

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**
 Tipo de antena: **Interno**
 Algoritmos de seguridad: **PEAP, SSH, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3**
 Rango máximo de transferencia de datos: **2.976 Mbit/s**
 2.4 GHz: **Si**
 5 GHz: **Si**
 6 GHz: **No**
 Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
 Color del producto: **Blanco**
 Ubicación: **Techo, Pared**
 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-AP820-L(V3). 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2.976 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: PEAP, SSH, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 2.976 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 0.574 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2.402 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Seguridad
Algoritmos de seguridad: PEAP, SSH, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3
Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): Hidden SSID
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Consumo energético: **12.95 W**

Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP41**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Ganancia de la antena (máx.): **3 dBi**

Peso y dimensiones

Ancho: **220 mm**

Profundidad: **220 mm**

Altura: **49 mm**

Peso: **600 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/522385/ruijie-networks-punto-de-acceso-enterprise-wi-fi6-para-interior-hasta-297-gbps-mu-mimo-2x2-incluye-puerto-sfp>