



Ruijie Networks Router Balanceador con Función SD-WAN, 6 puertos LAN y 3 puertos LAN/WAN gigabit y 1 Puerto WAN gigabit, hasta 350 clientes con desempeño de hasta 1.5 Gbps

Ruijie Networks RG-EG310GH-E, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: RG-EG310GH-E

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Algoritmos de seguridad: **IPSec**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Color del producto: **Negro**

Consumo energético: **15 W**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **10**

Administración basada en web: **Si**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

SFP WAN: **No**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-EG310GH-E. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X), Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: IPSec. Memoria Flash: 256 MB, Memoria interna: 512 MB. Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U. Consumo energético: 15 W, Tipo de alimentación: Corriente alterna, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
SFP WAN: No
Red
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Soporte VLAN: Si
Número de usuarios: 300 usuario(s)
Características de administración
Administración basada en web: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **10**

Cantidad de puertos LAN WAN/Ethernet: **4**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **IPSec**

Cortafuegos: **Si**

Cantidad de túneles VPN: **64**

Características

Memoria Flash: **256 MB**

Memoria interna: **512 MB**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Control de energía

Consumo energético: **15 W**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **200 mm**

Altura: **43.6 mm**

Peso: **2.4 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **536 mm**

Largo del paquete: **351 mm**

Alto del paquete: **110 mm**

Peso del paquete: **3.4 kg**