



Manhattan Docking Station de USB-C a HDMI y VGA, 4 en 1, con suministro de energía

Manhattan Docking Station de USB-C a HDMI y VGA, 4 en 1, con suministro de energía, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Gris, 5 Gbit/s, 3840 x 2160 Pixeles, 60 Hz

SKU: 130691

Información Técnica

Marca: Manhattan

Entrada de micrófono: No Número de puertos HDMI: 1

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Lector de tarjeta integrado: No Color del producto: Gris

Ethernet: No

Aspectos destacados

Docking Station USB-C a HDMI y VGA para conectar una computadora portátil, MacBook® o PC a una configuración de pantalla dual, incluidos periféricos USB-A y puerto de carga PD

El Convertidor docking de USB-C a HDMI y VGA, 4 en 1, con suministro de energía de Manhattan establece un enlace rápido, simple y conveniente entre la fuente de medios equipada con USB-C más reciente (laptop, computadora, MacBook®, Chromebook™, tableta, etc.) y pantallas HDMI y VGA existentes (monitores, televisores y proyectores). Disfrutará de resoluciones de hasta 4K@30Hz en la conexión HDMI, hasta 1080p@60Hz en la conexión VGA o hasta 1080p@60Hz en cada pantalla de una configuración de doble pantalla. Cree una miniestación de trabajo agregando cualquier periférico USB 3.2 Gen 1 (anteriormente USB 3.0), como un mouse, teclado, hub, dispositivo de memoria externa y más con el puerto USB-A integrado. Este convertidor docking multipuerto es fácil y rápido de instalar. No se requiere una configuración o configuración complicada para mejorar la funcionalidad de su dispositivo USB-C. Su diseño todo en uno logra una solución compacta e integrada que elimina cables, enredos y desorden innecesarios para mantener las instalaciones y los espacios de trabajo limpios y ordenados.

Hasta 87 W de potencia de carga con USB-C Power Delivery (PD)

El puerto USB-C PD incluido te permite cargar tu portátil con una potencia de hasta 87 W y, al mismo tiempo, cargar otros dispositivos móviles, como smartphones o tablets, a través del puerto USB-A. La función Power Delivery también proporciona una carga más rápida que los cargadores estándar, ya que determina las necesidades de energía de los dispositivos compatibles y las suministra al ritmo más rápido y seguro.

Lleva tu teléfono a la pantalla grande

Conecta cualquier teléfono inteligente con Android 9 y posterior que admita salida de video a través del modo Alt USB-C DP para disfrutar aún más de aplicaciones y medios. Mira un video en tu monitor o hojea las diapositivas de tu presentación, todo desde su teléfono.

Un adaptador multipuerto que está hecho para ir a donde vayas

La carcasa de aluminio muy compacta hace que este convertidor de acoplamiento de USB-C a HDMI y VGA sea el compañero de viaje perfecto. Con un tamaño de sólo 62 x 40 x 15 mm, es lo suficientemente pequeño como para caber en el bolsillo exterior de una maletín para laptops, por lo que puede crear una miniestación de trabajo para su computadora portátil dondequiera que vaya.

Especificaciones



Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Número de puertos HDMI: 1

Versión HDMI: 1.4

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Versión de DisplayPort: 1.2 Entrada de micrófono: No

HDCP: Si

HDCP versión: 1.4

Red

Ethernet: No Desempeño

Lector de tarjeta integrado: No

Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s Resolución (máxima digital): 3840 x 2160 Pixeles

Máxima velocidad de actualización: 60 Hz

Color del producto: Gris

Conectar y usar (Plug and Play): Si Material de la cubierta: Aluminio

Certificación: CE FCC RoHS REACH UKCA

Control de energía

Longitud del cable USB: 0.15 m

Software

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1

Sistemas operativos Mac soportados: Si Sistemas operativos Linux soportados: Si

Otros sistemas operativos soportados: Android, ChromeOS

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 40 mm Profundidad: 62 mm

Altura: 15 mm Peso: 42 q

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Peso del paquete: 63 g

Página 2 de 3

Contenido del empaque

Manual: Si

 ${\bf Link:\ https://mcashop.mx/producto/522453/manhattan-docking-station-de-usb-c-a-hdmi-y-vga-4-en-1-con-suministro-de-energiant of the control of the cont$

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.