



Dahua Technology IPC -HFW1230DT-STW, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, 150 m, Externo, CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED:Radio...

Dahua Technology IPC -HFW1230DT-STW, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, 150 m, Externo, CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED:Radio...

SKU: IPC-HFW1230DT-STW

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology IPC -HFW1230DT-STW. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de campo de visión (FOV): 120°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 53°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 58.8 m, Distancia de observación: 23.5 m, Distancia de reconocimiento: 11.8 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Distancia de funcionamiento máximo: 150 m
Modo día / noche: Si
Tipo de antena: Externo

Cantidad de antenas: **2**

Certificación: **CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED:Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID:FCC PART 15C**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Ángulo de campo de visión (FOV): **120°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **100°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **120°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico, Mecánico**

Velocidad de obturador: **1/3 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **No**

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **58.8 m**

Distancia de observación: **23.5 m**

Distancia de reconocimiento: **11.8 m**

Diámetro de la lente (ancho): **2.8 mm**

Diámetro del objetivo (tele): **3.6 mm**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 3.6 mm**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **5.9 m**

Distancia de detección (angular): **46.9 m**

Distancia de detección (tele): **58.8 m**

Distancia de observación (angular): **18.8 m**

Distancia de observación (tele): **23.5 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **9.4 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **11.8 m**

Distancia de identificación (angular): **4.7 m**

Distancia de identificación (tele): **5.9 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.6 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264H, H.264, H.264B, H.265**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 960p, 1080p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **H264: 24 kbps–4096 kbps; H265: 9 kbps–4096 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a**

Detección de audio: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna: **64 MB**

Capacidad de ROM: **16 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Operado remotamente: **Si**

Soporte remoto para teléfono inteligente: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **2.2 W**

Consumo de energía (máx.): **6.21 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Ancho: **180 mm**

Profundidad: **83.3 mm**

Altura: **114.8 mm**

Peso: **350.1 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **588.1 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcahop.mx/producto/522511/dahua-technology-ipc-hfw1230dt-stw-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-inalambrico-y-alambrico-150-m-externo-ce-lvden62368-1-ce-emcelectromagnetic-compatibility-directive-201430eu-ce-redradio>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.