



## APC BR900MI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.9 kVA 540 W 6 salidas AC

APC BR900MI, Línea interactiva, 0.9 kVA, 540 W, Seno, 176 V, 294 V

SKU: BR900MI

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.9 kVA**

Potencia de salida: **540 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **176 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC BR900MI. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA, Potencia de salida: 540 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Conector: Acoplador C14, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 12 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 91 mm, Profundidad: 310 mm, Altura: 190 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.9 kVA</b>
Potencia de salida: <b>540 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>176 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>294 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>10 A</b>
Tiempo de respuesta: <b>12 ms</b>
Modo ECO: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>45 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de sobrecarga: <b>Red</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Acoplador C13**

Conector: **Acoplador C14**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **12 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Tipo de enfriamiento: **Pasivo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **Green Premium**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **91 mm**

Profundidad: **310 mm**

Altura: **190 mm**

Peso: **7.1 kg**

Ancho del paquete: **440 mm**

Largo del paquete: **143 mm**

Alto del paquete: **255 mm**

Peso del paquete: **8 kg**

**Empaquetado de datos**

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

**Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

**Otras características**

Voltaje nominal de salida: **230 V**

Voltaje nominal de entrada: **230 V**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/522543/apc-br900mi-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-09-kva-540-w-6-salidas-ac>