



Hikvision Monitor IP Lite TOUCH 7" para Videoportero IP / Vídeo en Vivo / PoE Estándar / Apertura Remota / Llamada Entre Monitores / Audio de dos vías

Hikvision DS-KH6320-LE1(B), 17.8 cm (7"), LCD/TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, G.711a, G.711u, Negro

SKU: DS-KH6320-LE1(B)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Negro**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **No**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KH6320-LE1(B). Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: LCD/TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Codecs de voz: G.711a, G.711u. Color del producto: Negro. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Sistema operativo instalado: Linux

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Color: Si
Altavoz: Si
Cancelación de eco: Si
Micrófono incorporado: Si
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: LCD/TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Tipo de pantalla táctil: Capacitiva
Audio
Altavoces incorporados: Si
Efecto de cancelación de ruido: Si
Codecs de voz: G.711a, G.711u
Diseño

Color del producto: Negro
Red
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, RTSP
Estándares de red: IEEE 802.3af
Software
Sistema operativo instalado: Linux
Control de energía
Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V
Corriente de salida de adaptador AC: 1 A
Consumo energético: 3 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 200 mm
Profundidad: 23.6 mm
Altura: 140 mm
Peso: 325 g
Empaquetado de datos
Unidad de interiores incluida: Si
Unidad de exteriores incluida: No
Peso del paquete: 649 g

Link: <https://mcashop.mx/producto/522588/hikvision-monitor-ip-lite-touch-7-para-videoportero-ip-video-en-vivo-poe-estandar-apertura-remota-llamada-entre-monitores-audio-de-dos-vias>