



Escáner Kodak E1030, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, Escala de grises, Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Kodak E1030, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, Escala de grises, Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

SKU: 8011876

Información Técnica

Marca: **Kodak Alaris**

Tipo de sensor: **CMOS CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3000 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Pantalla incorporada: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Kodak E1030. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3000 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de salida: 24 Bit. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LED. Tipo de sensor: CMOS CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 4000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Espesor de la tarjeta (máx.): 1.25 mm, Peso de medios de la bandeja de papel: 27 - 433 g/m². Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3000 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Escáner a color: Si
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit
Niveles en escala de gris: 256
Modos de color de escaneado Negro / blanco: Escala de grises
Diseño
Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)
Color del producto: Negro, Blanco
Pantalla: LED
Diagonal de la pantalla: 3.81 cm (1.5")
Pantalla incorporada: Si

Desempeño

Tipo de sensor: **CMOS CIS**

Fuentes de luz: **LED RGB**

Formatos de archivo para escaneo: **BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**

Controladores de escaneado: **ISIS, SANE, TWAIN, WIA**

Sensor ultrasónico: **Si**

Nivel de ruido de escaneado: **50 Db**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Espesor de la tarjeta (máx.): **1.25 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **27 - 433 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **20 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **312 mm**

Profundidad: **204 mm**

Altura: **182.5 mm**

Peso: **3.3 kg**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11 x64**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2019, Windows Server 2022**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/522662/escaner-kodak-e1030-216-x-3000-mm-600-x-600-dpi-24-bit-8-bit-escala-de-grises-escaner-con-alimentador-automatico-de-documentos-adf>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.