



TP-Link RE705X, Blanco, Externo, Enrutador de malla, 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 10 - 90%

TP-Link RE705X, Blanco, Externo, Enrutador de malla, 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 10 - 90%

SKU: RE705X

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2402 Mbit/s**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tipo de antena: **Externo**

Color del producto: **Blanco**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

TP-Link RE705X. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Externo, Tipo de producto: Enrutador de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2402 Mbit/s. Consumo energético: 12.6 W, Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V, Frecuencia de adaptador AC: 50/60 Hz. Ancho: 97 mm, Profundidad: 46 mm, Altura: 158 mm

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Enrutador de malla
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si
Tipo de antena: Externo
Cantidad de antenas: 2
Botón de restaurar: Si
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2402 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 574 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 2402 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA2, WPA3
Características
Sistemas operativos Mac soportados: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Consumo energético: **12.6 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **97 mm**

Profundidad: **46 mm**

Altura: **158 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **202 mm**

Largo del paquete: **125 mm**

Alto del paquete: **97 mm**

Peso del paquete: **430 g**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/522705/tp-link-re705x-blanco-externo-enrutador-de-malla-0-40-c-40-70-c-10-90>