



ATLONA Cámara PTZ con USB / Imágenes de alto rendimiento, detalles finos y reproducción cromática / Color negro

Atlona AT-HDVS-CAM, 2.07 MP, CMOS, HD, 1024 x 768 Pixeles, 30 fps, 60.9°

SKU: AT-HDVS-CAM

Información Técnica

Marca: **Atlona**

Tipo HD: **HD**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Máxima resolución de video: **1024 x 768 Pixeles**

Megapíxeles: **2.07 MP**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Atlona AT-HDVS-CAM. Megapíxeles: 2.07 MP, Tipo de sensor: CMOS. Tipo HD: HD, Máxima resolución de video: 1024 x 768 Pixeles, Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p, Velocidad máxima de cuadro: 30 fps. Ángulo de campo de visión (FOV): 60.9°, Zoom óptico: 10x. Color del producto: Negro

Especificaciones

Cámara fotográfica
Megapíxeles: 2.07 MP
Tipo de sensor: CMOS
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Zoom óptico: 10x
Intervalo de longitud focal: 4.7 - 47 mm
Ángulo de campo de visión (FOV): 60.9°
Relación señal/ruido (SNR): 55 Db
Rango de apertura: 1.6 - 3
Modo de auto-enfoque (AF): Auto, Manual
Control PTZ: Si
Vídeo
Tipo HD: HD
Máxima resolución de video: 1024 x 768 Pixeles
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Formatos gráficos soportados: 176 x 144, 320 x 180, 320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 640, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 960 x 540, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA)
Diseño

Color del producto: **Negro**

Ángulo de inclinación: **-30 - 90°**

Rango de paneo: **-170 - 170°**

Indicadores LED: **Corriente**

Velocidad de inclinación (máx.): **80 °/seg**

Velocidad de panorámica (máx.): **180 °/seg**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada DC: **12 V**

Corriente de entrada: **1 A**

Consumo energético: **12 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 95%**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Desempeño

Certificación: **CE, FCC**

Red

Protocolos soportados: **VISCA Pelco-D Pelco-P**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85258900**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **150 mm**

Altura: **167.5 mm**

Peso: **1.4 kg**