



Dahua Technology ASI1201A-D, Lector de control de acceso básico, Lector de chip/tarjeta de acceso

Dahua Technology ASI1201A-D, Lector de control de acceso básico, Lector de chip/tarjeta de acceso

SKU: ASI1201A-D

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Contraseña**

Pantalla incorporada: **Si**

Conectado a PC: **Si**

Cámara frontal: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology ASI1201A-D. Tipo de visualizador: LCD. Conexión a PC: RS-485/RJ-45. Rango de voltaje DC: 9 - 15 V, Consumo de energía: 200 mA. Ancho: 150 mm, Profundidad: 96 mm, Altura: 16 mm

Especificaciones

Detalles técnicos
Tipo: Lector de control de acceso básico
Tipo de autenticación: chip/tarjeta de acceso, Contraseña
Lector de huella digital: No
Lector de código de acceso: No
Lector de chip/tarjeta de acceso: Si
Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: Sin contacto
Teclado integrado: Si
Número de teclas: 13
Función Asistencia: Si
Distancia de trabajo sin contacto: 8 cm
Retro iluminación: Si
Iluminación de teclado: Si
Función de alarma: Si
Número de grupos: 128
Bloqueo del teclado: Si
Capacidad de tarjetas: 30000 tarjetas
Frecuencia del lector RFID (identificación por radiofrecuencia): 13.56 MHz

Color del producto: Negro, Gris
Exhibición
Pantalla incorporada: Si
Tipo de visualizador: LCD
Cámara fotográfica
Cámara frontal: No
Desempeño
Procesador incorporado: Si
Puertos e Interfaces
Conectado a PC: Si
Conexión a PC: RS-485/RJ-45
Puertos RS-485: 1
Control de energía
Rango de voltaje DC: 9 - 15 V
Consumo de energía: 200 mA
Peso y dimensiones
Ancho: 150 mm
Profundidad: 96 mm
Altura: 16 mm
Peso: 300 g
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -5 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Link: <https://mcashop.mx/producto/522800/dahua-technology-asi1201a-d-lector-de-control-de-acceso-basico-lector-de-chiptarjeta-de-acceso>