



## Dahua Technology ASI1201A-D, Lector de control de acceso básico, Lector de chip/tarjeta de acceso

Dahua Technology ASI1201A-D, Lector de control de acceso básico, Lector de chip/tarjeta de acceso

SKU: ASI1201A-D

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Contraseña**

Pantalla incorporada: **Si**

Conectado a PC: **Si**

Cámara frontal: **No**

### Aspectos destacados

Dahua Technology ASI1201A-D. Tipo de visualizador: LCD. Conexión a PC: RS-485/RJ-45. Rango de voltaje DC: 9 - 15 V, Consumo de energía: 200 mA. Ancho: 150 mm, Profundidad: 96 mm, Altura: 16 mm

### Especificaciones

Detalles técnicos
Tipo: <b>Lector de control de acceso básico</b>
Tipo de autenticación: <b>chip/tarjeta de acceso, Contraseña</b>
Lector de huella digital: <b>No</b>
Lector de código de acceso: <b>No</b>
Lector de chip/tarjeta de acceso: <b>Si</b>
Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: <b>Sin contacto</b>
Teclado integrado: <b>Si</b>
Número de teclas: <b>13</b>
Función Asistencia: <b>Si</b>
Distancia de trabajo sin contacto: <b>8 cm</b>
Retro iluminación: <b>Si</b>
Iluminación de teclado: <b>Si</b>
Función de alarma: <b>Si</b>
Número de grupos: <b>128</b>
Bloqueo del teclado: <b>Si</b>
Capacidad de tarjetas: <b>30000 tarjetas</b>
Frecuencia del lector RFID (identificación por radiofrecuencia): <b>13.56 MHz</b>

Color del producto: **Negro, Gris**

#### Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **LCD**

#### Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

#### Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Conectado a PC: **Si**

Conexión a PC: **RS-485/RJ-45**

Puertos RS-485: **1**

#### Control de energía

Rango de voltaje DC: **9 - 15 V**

Consumo de energía: **200 mA**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **96 mm**

Altura: **16 mm**

Peso: **300 g**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/522800/dahua-technology-asi1201a-d-lector-de-control-de-acceso-basico-lector-de-chiptarjeta-de-acceso>