



**TP-LINK Adaptador PCIe inalámbrico doble banda AX3000 Mbps / Seguridad Inalámbrica WPA3 /Antena de alta ganancia / Tecnología MU-MIMO 2X2 / Soporte de perfil bajo y Altura completa / Bluetooth 5.2**

TP-Link Archer TX55E, Inalámbrico, PCI Express, WLAN / Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11ax), 2402 Mbit/s, Negro

SKU: ARCHER TX55E

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Interfaz de host: **PCI Express**

Interfaz: **WLAN / Bluetooth**

Rango máximo de transferencia de datos: **2402 Mbit/s**

Interno: **No**

### Aspectos destacados

TP-Link Archer TX55E. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: WLAN / Bluetooth. Rango máximo de transferencia de datos: 2402 Mbit/s, Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz). Color del producto: Negro

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b>
Interfaz de host: <b>PCI Express</b>
Interfaz: <b>WLAN / Bluetooth</b>
Versión USB: <b>2.0</b>
<b>Red</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>2402 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Wifi: <b>Si</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Alcance de frecuencia: <b>2.4 - 5 GHz</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Compatible con rangos de transferencia de datos LAN: <b>11,54,300,574,1733,2402 Mbit/s</b>
Modulación: <b>16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, CCK, DQPSK, OFDM</b>
Algoritmos de seguridad: <b>64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3</b>
Bluetooth: <b>Si</b>

Versión de Bluetooth: **5.2**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Interno: **No**

Antena: **Si**

Diseño de la antena: **Externo**

Potencia de transmisión (CE): **23 dbm**

Potencia de transmisión (FCC): **27 dbm**

Modos de funcionamiento: **Modo infraestructura**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **120 mm**

Profundidad: **78.5 mm**

Altura: **21 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **201.5 mm**

Largo del paquete: **152.5 mm**

Alto del paquete: **41.5 mm**

Peso del paquete: **230 g**

#### Contenido del empaque

Soportes de montaje incluidos: **Si**

CD fuente: **Si**

Cable de conexión Bluetooth: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

mumo-2x2-soporte-de-perfil-bajo-y-altura-completa-bluetooth-52