



TP-Link Tapo L930-10 Tira de luz universal LED 5000 mm

TP-Link Tapo L930-10, Tira de luz universal, Ambiente, Orientación, Interior, Universal, Cinta adhesiva, Multi

SKU: TAPO L930-10

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

TP-Link Tapo L930-10. Tipo: Tira de luz universal, Adecuado para tipo de luz: Ambiente, Orientación, Colocación compatible: Interior. Color de luz: Multi, Tipo de bombilla: LED, Duración de la lámpara: 25000 h. Rango de regulación: 1 - 100%. Clase de eficiencia de energía: G, Consumo de energía por 1000 horas: 3 kWh, Escala de eficiencia energética: De A a G. Longitud: 5000 mm, Ancho: 10 mm, Grosor: 3 mm

Especificaciones

Características
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo: Tira de luz inteligente
Tipo de bombilla: LED
Número de LEDs: 600
Interfaz: Wi-Fi
Color del producto: Blanco
Cambia de color: Si
Color de luz: Multi
Temperatura de color (mín.): 2500 K
Temperatura de color (máx.): 6500 K
Flujo luminoso: 2000 lm
Índice de Entrega de Color (CRI): 80
Duración de la lámpara: 25000 h
Vida útil estimada: 25000 h
Localización adecuada: Universal
Adecuado para tipo de luz: Ambiente, Orientación
Adecuado para usarse en interiores: Si
Regulable: Si
Rango de regulación: 1 - 100%
Tipo de montaje: Cinta adhesiva
Certificación: CE, FCC, IC, JRF, VCCI, RCM, NCC, BSMI, RoHS
Desempeño
Soporte remoto para teléfono inteligente: Si

Funciona con Amazon Alexa: **Si**Funciona con el Asistente de Google: **Si**Funciona con Apple HomeKit: **Si**Control por voz: **Si**Aplicaciones compatibles: **Si****Control de energía**Clase de eficiencia de energía: **G**Consumo de energía por 1000 horas: **3 kWh**Escala de eficiencia energética: **De A a G**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Consumo energético: **24 W**Consumo de energía (inactivo): **0.4 W**Voltaje de entrada: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Voltaje de salida: **12 V**Corriente de salida: **2 A****Peso y dimensiones**Ancho: **10 mm**Altura: **3 mm**Longitud: **5000 mm**Peso: **806 g****Empaquetado de datos**Tipo de empaque: **Caja****Contenido del empaque**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**Adaptador AC incluido: **Si**Manual: **Si****Otras características**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-15 - 40 °C**Colocación compatible: **Interior**Corte a medida: **Si****Technical details**Certificados de cumplimiento: **BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), JRF, NCC, RCM, RoHS, VCCI**Link: <https://mcashop.mx/producto/523083/tp-link-tapo-l930-10-tira-de-luz-universal-led-5000-mm>