



## TP-Link Omada EAP650-Outdoor 3000 Mbit/s Blanco **Energía sobre Ethernet (PoE)**

TP-Link Omada EAP650-Outdoor, 2.4 GHz, 5 GHz, 3000 Mbit/s, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: EAP650-OUTDOOR

## Información Técnica

Marca: TP-LINK

Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-

Rango máximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/s

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si 6 GHz: No

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco Ubicación: Mástil, Pared Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

Car	acte	rísti	cas

2.4 GHz: Si

5 GHz: Si

6 GHz: No

Rango máximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 574 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2402 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE

802.3at

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Número de usuarios: 250 usuario(s)

Selección automática de canal: Si

Escáner automático de canales: Si

MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO

Ajustar las características del modo AP: Conexión en red de tipo malla...

Soporte VLAN: Si

Límite de rango: Si

Band steering (optimización de rendimiento): Si



Equidad de conexión (ATF): Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Formación de rayos: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise

Filtro de direcciones MAC: Si

Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): Multiple SSIDs, Transmisión SSID encendida/apagada

**Puertos e Interfaces** 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Diseño

Ubicación: Mástil, Pared

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Botón de restaurar: Si Indicadores LED: Si

**Antena** 

Tipo de antena: Interno

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Certificados

Certificación: CE, FCC, RoHS

Peso y dimensiones

Ancho: 280.4 mm

Profundidad: 106.5 mm

Altura: 56.8 mm

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Kit de montaje: Si

Guía de configuración rápida: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 70 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/523101/tp-link-omada-eap650-outdoor-3000-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe