

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link Tapo C420S1 Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles

TP-Link Tapo C420S1, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Inalámbrico, VGA, 25.4 / 3 mm (1 / 3"), 3.18 mm

SKU: TAPO C420S1

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Tipo de sensor: **VGA**
- Número de lentes: **2**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **Si**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
Modo día / noche: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Luz integrada: **Si**

Diseño

Indicadores LED: **Si**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Tipo de sensor: **VGA**

Sistema de lentes

Número de lentes: **2**

Distancia focal fija: **3.18 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **15 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **2560 x 1440**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **2400 MHz**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **Si**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **110.6 mm**

Profundidad: **64.2 mm**

Altura: **64.2 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45), USB**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Plantilla de perforación incluida: **Si**

Batería incluida: **Si**

Manual: **Si**

Plantilla de montaje: **Si**

Contenido del paquete: **Tapo C420 Cameras (Battery Included) Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mounting Screws Mounting Templates Camera Brackets Quick Start Guide RJ45 Ethernet Cable**

Link: <https://mcashop.mx/producto/523112/tp-link-tapo-c420s1-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.