



## TP-Link Tapo C420S1 Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles

TP-Link Tapo C420S1, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Inalámbrico, VGA, 25.4 / 3 mm (1 / 3"), 3.18 mm

SKU: TAPO C420S1

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

TP-Link Tapo C420S1. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de sensor: VGA, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 3.18 mm. Distancia de visión nocturna: 15 m, Tipo de LED: IR, Longitud de onda infraroja: 850 nm. Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, Formatos gráficos soportados: 2560 x 1440

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Tipo de sensor: <b>VGA</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>2</b>
Distancia focal fija: <b>3.18 mm</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>15 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **2560 x 1440**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **No**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **2400 MHz**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **Si**

#### Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

Sensor de movimiento: **Si**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

**Peso y dimensiones**Ancho: **110.6 mm**Profundidad: **64.2 mm**Altura: **64.2 mm****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Cables incluidos: **LAN (RJ-45), USB**Soportes de montaje incluidos: **Si**Tornillos incluidos: **Si**Plantilla de perforación incluida: **Si**Batería incluida: **Si**Manual: **Si**Plantilla de montaje: **Si****Contenido del paquete: Tapo C420 Cameras (Battery Included) Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mounting Screws Mounting Templates Camera Brackets Quick Start Guide RJ45 Ethernet Cable**Link: <https://mcashop.mx/producto/523112/tp-link-tapo-c420s1-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles>