



HiLook PTZ-N2204I-DE3(F) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo

HiLook PTZ-N2204I-DE3(F), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Negro, Blanco

SKU: PTZ-N2204I-DE3(F)

Información Técnica

Marca: **HiLook**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

HiLook PTZ-N2204I-DE3(F). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 109 - 34°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57 - 19°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 135 - 39°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 4x, Zoom digital: 16x, Velocidad del zoom: 2 s

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Control PTZ: Si |
| Puntos predefinidos: Si |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Rango dinámico: 120 Db |
| Diseño |
| Factor de forma: Domo |
| Tipo de montaje: Techo |
| Color del producto: Negro, Blanco |
| Material de la cubierta: Acrylonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Código IP (International Protection): IP66 |
| Código IK: IK10 |
| Cámara fotográfica |
| Control de desplazamiento de la cámara: Si |

| |
|---|
| Control de inclinación de la cámara: Si |
| Iluminación mínima: 0 Lux |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 109 - 34° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57 - 19° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal: 135 - 39° |
| Ángulo de inclinación: 0 - 90° |
| Velocidad de inclinación: 100 °/seg |
| Velocidad de preselección de la inclinación: 100 °/seg |
| Rango de paneo: 0 - 355° |
| Velocidad de paneo: 100 °/seg |
| Velocidad de panorámica prefijada: 100 °/seg |
| Balance de blancos: ATW, Auto, Fluorescente L, Interior, Manual, Exterior, Sodium lamp |
| Cantidad de programas preestablecidos: 300 |
| Velocidad de obturador: 1/1 - 1/30000 s |
| Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 24 |
| Sensor de la imagen |
| Número de sensores: 1 |
| Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo: Si |
| Tipo de sensor: CMOS |
| Sistema de lentes |
| Capacidad de zoom: Si |
| Zoom óptico: 4x |
| Zoom digital: 16x |
| Número de lentes: 1 |
| Velocidad del zoom: 2 s |
| Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm |
| Alcance normal de enfoque: 0.01 - 1.5 m |
| Visión nocturna |
| Visión nocturna: Si |
| Distancia de visión nocturna: 20 m |
| Tipo de LED: IR |
| Vídeo |
| Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles |
| Total de megapíxeles: 2 MP |

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de video: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 - 16384 Kbp**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Protección con contraseña: **Usuario**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Cifrado HTTPS: **Si**Protección de privacidad: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Navegador web: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **9.9 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **11.2 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **1.5 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Diámetro: **13.1 cm**Longitud: **101.7 mm**Peso: **530 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/523818/hilook-ptz-n2204i-de3f-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techo>