



HiLook PTZ-N2204I-DE3(F) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Píxeles Techo

HiLook PTZ-N2204I-DE3(F), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Negro, Blanco

SKU: PTZ-N2204I-DE3(F)

Información Técnica

Marca: **HiLook**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Colocación compatible: **Interior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Ethernet: **Si**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Peso: **530 g**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **109 - 34°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57 - 19°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **135 - 39°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Velocidad de inclinación: **100 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **100 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Velocidad de paneo: **100 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **100 °/seg**

Balance de blancos: **ATW, Auto, Fluorescente L, Interior, Manual, Exterior, Sodium lamp**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **4x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Velocidad del zoom: **2 s**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**

Alcance normal de enfoque: **0.01 - 1.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Enmascaramiento de privacidad: Si
Rango de bits: 32 - 16384 Kbp
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Smart IR: Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1.0 canales
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Micrófono incorporado: Si
Rango de velocidad de bits: 16 - 160 Kbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Seguridad
Protección mediante contraseña: Si
Protección con contraseña: Usuario
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Cifrado HTTPS: Si
Protección de privacidad: Si

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **9.9 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **11.2 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Diámetro: **13.1 cm**

Longitud: **101.7 mm**

Peso: **530 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/523818/hilook-ptz-n2204i-de3f-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techo>